



Cámara IR Impermeable DIS



Modelo No.	HKIZF7IRD3
VIDEO	
Sensor de Imagen	1/3" DIS
Sistema TV	PAL/NTSC
Pixeles Efectivos	976x496
Sistema de Exploración	2:1 Entrelazado
Sincronización	Interna
Resolución Horizontal	720TVL
Iluminación Mínima	0Lux (LED on)
Proporción S/N	>52dB
Salida de Video	1Vp-p,75ohm, BNC
Longitud Focal	Lente Manual de 3.6mm
OPERACIONAL	
Día y Noche	Automático (ICR)
Compensación Contraluz	Automático
Control de Ganancia	Automático
Balance de Blanco	Automático
LED Infrarrojo	36 Piezas
Distancia IR	20-30 Metros
IR-CUT	Si
Espectro Infrarrojo	850nm
AMBIENTAL	
Temperatura de Trabajo	-10 °C ~ +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ +60 °C
Cubierta Impermeable	IP66
ELECTRICO	
Entrada de voltaje / corriente	DC12V 300mA
Requerimientos de adaptador	DC12V 1A
MECÁNICA	
Color	Blanco
Soporte	Hacia todos los sentidos
Dimensión	151*80.5*94mm
Peso Neto	515g/pzs